

Förutsättningar för din installation

För att inga kostnader ska tillkomma i samband med installation måste din fastighet uppfylla förutsättningarna för en standardinstallation.

Standardinstallationen kan genomföras om...

- ✓ ... din fastighet är fackmannamässigt ansluten till elnätet på tre faser.
- ✓ ... du har en fungerande wifi-uppkoppling om 2,4 GHz vid installationstillfället.
- ✓ ... det finns utrymme att koppla in laddboxen i fastighetens elcentral.
- ✓ ... laddboxens placering är i samma fastighet som elcentralen.

I standardinstallationen ingår

- ✓ Att en behörig elektriker från en av våra avtalsparners, som är närmast dig geografiskt, utför installationsarbetet på vardagar någon gång mellan klockan 07.00-16.00.
- ✓ Upp till 15 meter kabel mellan placeringen av fastighetens laddbox och elcentral.
- ✓ En håltagning i vägg (ej putsad betong eller fasader som löper stor risk att skadas).
- ✓ Personskyddsautomat 16A 30mA, som monteras i befintlig central.

Om förutsättningarna inte uppfylls

- ✓ Om din fastighet inte uppfyller förutsättningarna för en standardinstallation kan det tillkomma extra kostnader.
- ✓ Självklart kommer inte någon installation att påbörjas innan du som beställare har gett ditt godkännande.

Exempel på extrakostnader som kan tillkomma

- ✓ Om det behövs ett byte av huvudsäkringen.
- ✓ Om laddboxen ska monteras på putsad fasad eller på stolpe.
- ✓ Om det uppstår ett behov av grävning eller schaktning.
- ✓ Om elcentralen behöver flyttas, anpassas, byggas ut och/eller uppsäkras.
- ✓ Om installationen kräver hjälpmedel som ställning eller lift.
- ✓ Om det krävs en uppdatering av el-ritningen.
- ✓ Om installationen sker mer än 15 km från installatörens utgångspunkt (km-ersättning).

Säkerhetsrekommendationer för laddboxar

På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du ta del av enkla säkerhetsrekommendationer som kan vara bra att veta innan du installerar din laddbox.

elsakerhetsverket.se