



Personlig skyddsutrustning

Syfte

Syftet med rutinen är att ange minimikrav för användning av personlig skyddsutrustning. Med personlig skyddsutrustning avses skyddskläder, andningsskydd, skyddshandskar, ögonskydd, hörselskydd, skyddsskor samt fallskydd.

Omfattning

Skellefteå Kraft med tillhörande bolag.

Ansvar

Chefer på alla nivåer ansvarar för att tillhandahålla lämplig personlig skyddsutrustning i tillräcklig omfattning.

Övriga anställda ansvarar för att använda personlig skyddsutrustning i enlighet med denna och andra rutiner som kräver personligt skydd. I ansvaret ingår även att sköta och underhålla den personliga skyddsutrustningen enligt tillverkarens instruktioner.

Beskrivning

Personlig skyddsutrustning skall användas där risker inte är möjliga att förebygga med permanenta skyddsåtgärder. Riskanalys skall avgöra behovet av rätt skyddsutrustning. Generellt gäller dock alltid följande minimikrav:

Hjälm

Skyddshjälm med hakrem (klass EN 397) skall användas vid allt arbete där risk för fallande föremål kan förekomma. Hjälm skall även användas vid arbete på höjd.

Huvudskyddsombud ska bära grön hjälm och övriga skyddsombud ska ha skyddsombudsmärke på hjälmens framsida.

Hörselskydd

Hörselskydd skall användas i miljöer där den dagliga bullerdosen riskerar att överstiga 80dBA. Dessutom skall hörselskydd användas vid bullrande arbete, ex. slipning, motorsågsarbete, användning av hammare och slägga etc.

Ögonskydd

Lämpliga skyddsglasögon skall alltid användas där risk för utkastande material eller kemiska risker förekommer. Exempel är: Slipning, motorsågsarbete, användning av hammare och slägga, arbete med sura eller basiska kemiska ämnen etc.

Andningsskydd

Lämpliga andningsskydd skall användas vid arbete där damm eller gas kan förekomma. Riskbedömning skall avgöra valet av vilka andningsskydd som är lämpligt.

Skyddsskor

Skyddsskor ska i normala fall vara försedda med tåhätta och spiktrampskydd. Undantag från spiktrampskydd kan finnas, tex vid linjearbete, skoterkörning och andra liknande arbeten.



Skyddskläder

Täckande klädsel ska användas i samband med arbetets utförande. Modifierade kläder (avklippta ärmar och byxben) är ej tillåtet. En riskanalys ska avgöra vilka egenskaper utrustningen ska ha samt att den är ändamålsenlig i förhållande till de risker som förekommer. Ljusbågsskyddade kläder ska alltid användas vid arbete med spänningssatt anläggning.